

Produktübersicht – Lösungen im Brandschutz gültig ab 01.10.2023



Sortierung nach Bereichen

Inhalt		ab Seite
Tragbare Feuerlöscher	ISOGARD® Feuerlöscher	03
	Pulver-Feuerlöscher / Y-Serie	03
	Pulver-Feuerlöscher / GX-Serie	04
	Pulver-Feuerlöscher / FX-Serie	04
	Metallbrand-Feuerlöscher / M-Serie	04
	Bergbau-Feuerlöscher / PK-Serie	05
	Schaum/Wasser-Feuerlöscher WX-Serie	06
	Schaum/Wasser-Feuerlöscher SX-Serie	07
	CO ₂ -Feuerlöscher / K-Serie	08
Fahrbare Feuerlöscher	Fahrbare Auflade-Pulver-Feuerlöscher / 50-kg-Serie	09
	Fahrbare Auflade-Schaum-Feuerlöscher / 50-l-Serie	10
	Compressed Air Foam System – CAFS	12
	Fahrbare CO ₂ -Feuerlöscher	13
	Kühl-Lösch-System	13
Löschcontainer	Löschcontainer-Serie LC	14
Löschanhänger	Löschanhänger P/S/G 250 N, 250-kg/l-Serie (fahrbarer Anhänger)	16
Zubehör	Kunststoff-Fußringe	17
	Feuerlöscher-Ständer	17
	Wandaufhänger	17
	Feuerlöscher-Kunststoffüberzüge	18
	Feuerlöscher-Schutzkästen (Wand)	19
	Feuerlöscher-Schutzschränke Aufputzschränke	19
	Feuerlöscher-Schutzschränke Einbauschränke	20
	Kfz-Halterungen	21
	Feuerlöscher-Schutzkästen (Kfz)	22
	Jonesco Feuerlöscher Schutzkästen mit extra Stauraum für Zubehör	22
	Jonesco Feuerlöscher-Schutzkasten (Kfz)	22

Produkt	Beschreibung	Inhalt	LE	Art.-Nr.	Produktabbildung
ISOGARD® Feuerlöscher	Tragbarer Feuerlöscher (Aufladetechnik) mit multifunktionaler Wandhalterung, welche die gesamten Bedienungselemente mit Auslösung, Armatur, Schlauch und Löschpistole schützt.				
ISOGARD® TP6	Pulver-Feuerlöscher für die Brandklassen ABC, gefüllt mit 6 kg TOTALIT G Ultra, Rating: 55A/233B/C, Gewicht ca. 12,0 kg	6 kg	15	822.116	
ISOGARD® TW6 plus	Wasser-Feuerlöscher für die Brandklasse A, gefüllt mit 5,1 l Wasser & 0,9 l TOTALON AX, Rating: 34A, Gewicht ca. 12,0 kg	6 l	10	822.274	
Pulver-Feuerlöscher / Y-Serie	Tragbarer Feuerlöscher (Aufladetechnik) mit außenliegender Druckgasflasche, drehbarem Schlauchanschluss, Schlauch und Löschpistole, Fußring, mit Wandaufhänger.				
GY6 d	gefüllt mit 6 kg ABC-Löschpulver TOTALIT G Classic, Rating: 43A/233B/C, Gewicht ca. 11,0 kg	6 kg	12	822.033	
GY12 d	gefüllt mit 6 kg ABC-Löschpulver TOTALIT G Classic, Rating: 55A/233B/C, Gewicht ca. 19,6 kg	12 kg	15	822.034	
PY6 d	gefüllt mit 6 kg BC-Löschpulver TOTALIT 2000 N, Rating: 183B/C, Gewicht ca. 11,0 kg	6 kg	12	822.338	
PY12 d	gefüllt mit 12 kg BC-Löschpulver TOTALIT 2000 N, Rating: 233B/C, Gewicht ca. 19,6 kg	12 kg	15	822.340	

Produkt	Beschreibung	Inhalt	LE	Art.-Nr.	Produktabbildung
Pulver-Feuerlöscher / GX-Serie	Tragbarer Feuerlöscher mit innenliegender Druckgasflasche, Schlagventil, Schlauch und Löschpistole, mit Wandaufhänger.				
GX6 N	gefüllt mit 6 kg ABC-Löschpulver TOTALIT G Classic, Rating: 55A/233B/C, Gewicht ca. 10,5 kg	6 kg	15	822.555	
NEU GX6 N -silikonfrei-	gefüllt mit 6 kg ABC-Löschpulver TOTALIT G Classic, Rating: 55A/233B/C, Gewicht ca. 10,5 kg	6 kg	15	822.551	
GX9 N	gefüllt mit 9 kg ABC-Löschpulver TOTALIT G Classic, Rating: 55A/233B/C, Gewicht ca. 15,0 kg	9 kg	15	822.558	
GX12 N	gefüllt mit 12 kg ABC-Löschpulver TOTALIT G Classic, Rating: 55A/233B/C, Gewicht ca. 19,6 kg	12 kg	15	822.560	
Pulver-Feuerlöscher / FX-Serie	Tragbarer Dauerdruck-Feuerlöscher mit Schlauch und Pulverdüse, mit Wandaufhänger.				
FX6 Euro-S	gefüllt mit 6 kg ABC-Löschpulver Neutrex ABC Euro, mit Manometer, Rating: 34A/183B/C, Gewicht ca. 9,5 kg	6 kg	10	821.489	
FX12 Euro-S	gefüllt mit 12 kg ABC-Löschpulver Neutrex ABC Euro, mit Manometer, Rating: 55A/233B/C, Gewicht ca. 17,6 kg	12 kg	15	821.494	
FX2	gefüllt mit 2 kg ABC-Löschpulver TOTALIT G plus, mit Manometer, Pulverdüse (ohne Schlauch) mit Kfz- Halterung, Rating: 13A/89B/C, Gewicht ca. 3,7 kg	2 kg	4	821.421	
Metallbrand-Feuerlöscher / M-Serie	Tragbarer Feuerlöscher (Aufladetechnik) mit außenliegender Druckgasflasche, drehbarem Schlauchanschluss, Schlauch und Löschlanze, Fußring, mit Wandaufhänger.				
MY12 d	gefüllt mit 12 kg Metallbrand-Löschpulver TOTALIT M, Rating: D, Gewicht ca. 19,7 kg	12 kg		822.000	

Produkt	Beschreibung	Inhalt	LE	Art.-Nr.	Produktabbildung
Bergbau-Feuerlöscher / PK-Serie	Bergbau-Grubenfeuerlöscher (Aufladetechnik) mit innenliegender Druckgasflasche, mit Schlagarmatur unter gekapseltem Behälterdeckel. Tragegriff auf dem Behälterdeckel sowie unterhalb der Schlagarmatur (bei geöffnetem Behälterdeckel). Löschschauch und drehbare Löschpistole.				
PK9	gefüllt mit 9 kg ABC-Löschpulver TOTALIT G Classic, Rating: 55A/233B/C, Gewicht ca. 16,5 kg	9 kg		822.483	
PK10	gefüllt mit 10 kg ABC-Löschpulver TOTALIT G CEN, Gewicht ca. 18 kg	10 kg		822.090	
Schaum/Wasser-Feuerlöscher WX/SX-Serie 100% fluorfrei!	Tragbarer Feuerlöscher (Aufladetechnik) mit innenliegender Druckgasflasche, mit Schlagventil, Schlauch und Löschpistole, mit Fußring und Wandaufhänger.				
WX6 blue	gefüllt mit 6 l Wasser, Rating: 21A, Gewicht ca. 11,0 kg	6 l	6	822.519	
WX9 blue	gefüllt mit 9 l Wasser, Rating: 27A, Gewicht ca. 15,0 kg	9 l	9	822.520	
WX6 green	gefüllt mit 5,1 l Wasser & 0,9 l TOTALON AX Plus (fluorfrei), Rating: 34A, Gewicht ca. 11,0 kg	6 l	10	822.521	
WX9 green	gefüllt mit 7,65 l Wasser & 1,35 l TOTALON AX Plus (fluorfrei), Rating: 43A, Gewicht ca. 15,0 kg	9 l	12	822.522	
WX6 green Plus	gefüllt mit 4,2 l Wasser & 1,8 l TOTALON AX Plus (fluorfrei), Rating: 34A, Gewicht ca. 11,0 kg	6 l	12	822.583	

Produkt	Beschreibung	Inhalt	LE	Art.-Nr.	Produktabbildung
WX9 green Plus	gefüllt mit 6,3 l Wasser & 2,7 l TOTALON AX Plus (fluorfrei), Rating: 43A, Gewicht ca. 15,0 kg	9 l	15	822.584	
WX6 F-500	gefüllt mit 5,91 l Wasser & 0,09 l F-500, Rating: 21A, Gewicht ca. 11,0 kg Besonders geeignet gegen Brände von Kunststoffen, Gummi und Lithium-Ionen-Akkus.	6 l	6	822.591	
WX9 F-500	gefüllt mit 8,82 l Wasser & 0,18 l F-500, Rating: 27A, Gewicht ca. 15,0 kg Besonders geeignet gegen Brände von Kunststoffen, Gummi und Lithium-Ionen-Akkus.	9 l	9	822.582	
NEU WX6 F-500 F	gefüllt mit 6 l F-500 Premix 2% / -30 °C, Rating: 27A, Gewicht ca. 11,0 kg Besonders geeignet gegen Brände von Kunststoffen, Gummi und Lithium-Ionen-Akkus, frostgeschützt bis -30 °C	6 l	9	822.609	
NEU WX9 F-500 F	gefüllt mit 9 l F-500 Premix 2% / -30 °C, Rating: 27A, Gewicht ca. 15,0 kg Besonders geeignet gegen Brände von Kunststoffen, Gummi und Lithium-Ionen-Akkus, frostgeschützt bis -30 °C	9 l	10	822.610	
WX6 F	gefüllt mit 6 l TOTALON A -30, frostgeschützt, Rating: 21A, Gewicht ca. 11,0 kg	6 l	6	822.552	
WX9 F	gefüllt mit 9 l TOTALON A -30, frostgeschützt, Rating: 27A, Gewicht ca. 15,0 kg	9 l	9	822.553	
WX6 FB	gefüllt mit 6 l TOTALON F, fluorfrei und für Fettbrände geeignet, Rating: 21A/75F, Gewicht ca. 11,0 kg	6 l	6	822.599	
Übungslöcher Ü-WX6 blue	Leengerät, befüllbar mit 6 l Wasser als Übungs-Löschmittel, Gewicht ca. 11,0 kg	6 l	-	822.578	

	Produkt	Beschreibung	Inhalt	LE	Art.-Nr.	Produktabbildung
NEU	SX6 green K	100 % fluorfrei! gefüllt mit 5,82 l Wasser + 0,09 l TOTALON green A + 0,09 l TOTALON green B in Kartuschen, Rating: 27A/144B, Gewicht ca. 11,0 kg	6 l	9	822.601	
NEU	SX6 green K -silikonfrei-	100 % fluorfrei! gefüllt mit 5,82 l Wasser + 0,09 l TOTALON green A + 0,09 l TOTALON green B in Kartuschen, Rating: 27A/144B, Gewicht ca. 11,0 kg	6 l	9	822.603	
NEU	SX9 green K	100 % fluorfrei! gefüllt mit 8,64 l Wasser + 0,18 l TOTALON green A + 0,18 l TOTALON green B in Kartuschen, Rating: 34A/183B, Gewicht ca. 15,0 kg	9 l	10	822.604	
NEU	SX6 green F	100 % fluorfrei! gefüllt mit 6 l TOTALON AB green F, frostgeschützt, Rating: 27A/144B, Gewicht ca. 11,0 kg	6 l	9	822.611	
NEU	SX9 green F	100 % fluorfrei! gefüllt mit 9 l TOTALON AB green F, frostgeschützt, Rating: 43A/183B, Gewicht ca. 15,0 kg	9 l	12	822.612	
	SX9 green	100 % fluorfrei! gefüllt mit 9 l TOTALON AB green +, Rating: 43A/183B, Gewicht ca. 15,0 kg	9 l	12	822.597	

Produkt	Beschreibung	Inhalt	LE	Art.-Nr.	Produktabbildung
CO₂-Feuerlöscher / K-Serie	Tragbarer Dauerdruck-Feuerlöscher mit Hebelventil, mit Wandaufhänger.				
K2 A	gefüllt mit 2 kg CO ₂ , mit Nebeldüse, Aluminiumbehälter, Rating: 34B, Gewicht ca. 5,6 kg	2 kg	2	823.112	
K5	gefüllt mit 5 kg CO ₂ , Schneerohr, Aluminiumbehälter, Rating: 89B, Gewicht ca. 13,5 kg	5 kg	5	823.072	
K5 antimagnetisch	gefüllt mit 5 kg CO ₂ , Schneerohr, Aluminiumbehälter für spezielle Anforderungsprofile, Rating: 89B, Gewicht ca. 13,5 kg	5 kg	5	823.146	
K2 SE	gefüllt mit 2 kg CO ₂ , Nebeldüse, Stahlbehälter, Rating: 34B, Gewicht ca. 6,5 kg	2 kg	2	823.087	
K5 SE	gefüllt mit 5 kg CO ₂ , Schneerohr, Stahlbehälter, Rating: 89B, Gewicht ca. 15,0 kg	5 kg	5	823.088	

Produkt	Beschreibung	Inhalt	Art.-Nr.	Produktabbildung
Fahrbare Auflade-Pulver-Feuerlöscher / 50-kg-Serie	Feuerlöscher mit Vollgummireifen und Lenkrolle, außenliegender Stickstoffflasche, Überdruckventil, Schlauch und abstellbare Löschpistole			
G50 i / 5 m	gefüllt mit 50 kg TOTALIT G Classic Schlauchlänge 5 m Der Allrounder/Klassiker unter den fahrbaren Feuerlöschern für die Brandklassen ABC. Für Tief- und Hochgaragen und universell für alle Bereiche mit einem breiten Risikospektrum.	50 kg	826.534	
G50 i / 10 m	gefüllt mit 50 kg TOTALIT G Classic Schlauchlänge 10 m Der Allrounder/Klassiker unter den fahrbaren Feuerlöschern für die Brandklassen ABC. Für Tief- und Hochgaragen und universell für alle Bereiche mit einem breiten Risikospektrum.	50 kg	826.535	
P50 / 5 m	gefüllt mit 50 kg BC-Löschpulver TOTALIT 2000 N Schlauchlänge 5 m Mit herausragender Löschwirkung im Bereich der Flüssigkeitsbrände der Brandklasse B. Gerne eingesetzt auf Flugfeldern und in Raffinerien.	50 kg	826.253	
P50 / 10 m	gefüllt mit 50 kg BC-Löschpulver TOTALIT 2000 N Schlauchlänge 10 m Mit herausragender Löschwirkung im Bereich der Flüssigkeitsbrände der Brandklasse B. Gerne eingesetzt auf Flugfeldern und in Raffinerien.	50 kg	826.254	
NEU	P50 / 5 m mit 4" Öffnung mit großer 4" Öffnung, gefüllt mit 50 kg BC-Löschpulver TOTALIT 2000 N Schlauchlänge 5 m Mit herausragender Löschwirkung im Bereich der Flüssigkeitsbrände der Brandklasse B. Gerne eingesetzt auf Flugfeldern und in Raffinerien."	50 kg	826.564	
NEU	P50 / 10 m mit 4" Öffnung mit großer 4" Öffnung, gefüllt mit 50 kg BC-Löschpulver TOTALIT 2000 N Schlauchlänge 10 m Mit herausragender Löschwirkung im Bereich der Flüssigkeitsbrände der Brandklasse B. Gerne eingesetzt auf Flugfeldern und in Raffinerien.	50 kg	826.565	

Produkt	Beschreibung	Inhalt	Art.-Nr.	Produktabbildung	
M50 / 5 m	gefüllt mit 50 kg Metallbrand-Löschpulver TOTALIT M Schlauchlänge 5 m Unverzichtbar für leichtmetallverarbeitende und -zerspanende Industrie, sowie Recyclinghöfe. Leichtmetallspäne mit ihrer sehr hohen Verbrennungstemperatur stellen ein besonders hohes Brandrisiko dar.	50 kg	826.261		
M50 / 10 m	gefüllt mit 50 kg Metallbrand-Löschpulver TOTALIT M Schlauchlänge 10 m Unverzichtbar für leichtmetallverarbeitende und -zerspanende Industrie, sowie Recyclinghöfe. Leichtmetallspäne mit ihrer sehr hohen Verbrennungstemperatur stellen ein besonders hohes Brandrisiko dar.	50 kg	826.262		
Fahrbare Auflade-Wasser-/Schaum-Feuerlöscher / 50-l-Serie 100% fluorfrei!	Feuerlöscher mit Vollgummireifen und Lenkrolle, außenliegender Stickstoffflasche, Überdruckventil, Schlauch und abstellbare Löschpistole				
W50 green / 5 m	gefüllt mit 42,5 l Wasser & 7,5 l TOTALON green Schlauchlänge 5 m Überall da einsetzbar, wo kein B-Brand-Risiko besteht und der Umweltgedanke im Vordergrund steht. Fluorfrei mit hoher Löschleistung.	50 l	826.377		
W50 green / 10 m	gefüllt mit 42,5 l Wasser & 7,5 l TOTALON green Schlauchlänge 10 m Überall da einsetzbar, wo kein B-Brand-Risiko besteht und der Umweltgedanke im Vordergrund steht. Fluorfrei mit hoher Löschleistung.	50 l	826.378		
NEU	W50 green W / 5 m	gefüllt mit 42,5 l Wasser & 7,5 l TOTALON green Schlauchlänge 5 m Mit Weitwurfdüse überall da einsetzbar, wo kein B-Brand-Risiko besteht und der Umweltgedanke im Vordergrund steht. Fluorfrei mit hoher Löschleistung.	50 l	826.387	
NEU	W50 green W / 10 m	gefüllt mit 42,5 l Wasser & 7,5 l TOTALON green Schlauchlänge 10 m Mit Weitwurfdüse überall da einsetzbar, wo kein B-Brand-Risiko besteht und der Umweltgedanke im Vordergrund steht. Fluorfrei mit hoher Löschleistung.	50 l	826.396	

Produkt	Beschreibung	Inhalt	Art.-Nr.	Produktabbildung
WG50 F-500 / 5 m	gefüllt mit 48,4 l Wasser & 1,6 l F-500 in Kartusche Schlauchlänge 5 m Mit Sprühdüse für die Brandklasse A, besonders geeignet gegen Brände von Kunststoffen, Gummi und Lithium-Ionen-Akkus. Fluorfrei mit hoher Löschleistung. Durch die Kartusche besonders umweltfreundlich, da das Schaumlöschmittel gekapselt ist. Hohe Haltbarkeit bei geringen Entsorgungskosten.	50 l	826.408	
WG50 F-500 / 10 m	gefüllt mit 48,4 l Wasser & 1,6 l F-500 in Kartusche Schlauchlänge 10 m Mit Sprühdüse für die Brandklasse A, besonders geeignet gegen Brände von Kunststoffen, Gummi und Lithium-Ionen-Akkus. Fluorfrei mit hoher Löschleistung. Durch die Kartusche besonders umweltfreundlich, da das Schaumlöschmittel gekapselt ist. Hohe Haltbarkeit bei geringen Entsorgungskosten.	50 l	826.409	
W50 F-500 F / 5 m	gefüllt mit 50 l Premixlösung 2% F-500 Schlauchlänge 5 m Mit Sprühdüse universell einsetzbar für die Brandklasse A und in nicht frostgeschützten Bereichen bis -30°C, besonders geeignet gegen Brände von Kunststoffen, Gummi und Lithium-Ionen-Akkus. Fluorfrei mit hoher Löschleistung.	50 l	826.285	
W50 F-500 F / 10 m	gefüllt mit 50 l Premixlösung 2% F-500 Schlauchlänge 10 m Mit Sprühdüse universell einsetzbar für die Brandklasse A und in nicht frostgeschützten Bereichen bis -30°C, besonders geeignet gegen Brände von Kunststoffen, Gummi und Lithium-Ionen-Akkus. Fluorfrei mit hoher Löschleistung.	50 l	826.568	
SG50 green / 5 m	gefüllt mit 48,4 l Wasser + 1,6 l fluorfreiem Bluefoam 3x3 in Kartusche Schlauchlänge 5 m Mit Sprühdüse universell einsetzbar für die Brandklassen A + B. Durch die Kartusche besonders umweltfreundlich, da das Schaumlöschmittel gekapselt ist. Hohe Haltbarkeit bei geringen Entsorgungskosten.	50 l	826.273	
SG50 green / 10 m	gefüllt mit 48,4 l Wasser + 1,6 l fluorfreiem Bluefoam 3x3 in Kartusche Schlauchlänge 10 m Mit Sprühdüse universell einsetzbar für die Brandklassen A + B. Durch die Kartusche besonders umweltfreundlich, da das Schaumlöschmittel gekapselt ist. Hohe Haltbarkeit bei geringen Entsorgungskosten.	50 l	826.275	

Produkt	Beschreibung	Inhalt	Art.-Nr.	Produktabbildung
S50 FB / 5 m	gefüllt mit 50 l TOTALON FB Schlauchlänge 5 m Fettbrandfeuerlöscher mit Höchstleistung beim Ablöschen von brennendem Speiseöl oder -fett. Konzipiert für den Einsatz in Großküchen, Großbäckereien oder bei Out-Door-Events im Cateringbereich.	50 l	826.245	
S50 FB / 10 m	gefüllt mit 50 l TOTALON FB Schlauchlänge 10 m Fettbrandfeuerlöscher mit Höchstleistung beim Ablöschen von brennendem Speiseöl oder -fett. Konzipiert für den Einsatz in Großküchen, Großbäckereien oder bei Out-Door-Events im Cateringbereich.	50 l	826.353	
Compressed Air Foam System – CAFS	Das Druckluftschaumsystem von TOTAL Feuerschutz ist eine Weiterentwicklung des herkömmlichen Schaumlöschverfahrens. Es überzeugt durch eine höhere Wurfweite und haftfähigere und länger stabil bleibende Schaumqualität.			
SG50 CAFS green / 5 m	gefüllt mit 48,4 l Wasser & 1,6 l fluorfreiem Bluefoam 3x3 in Kartusche Schlauchlänge 5 m Zuverlässige Löschwirkung bei Brandklasse A + B, u.a. auch bei Problemstoffen, wie Kunststoff, Gummi, Öl oder Vermischungen von diesen Stoffen. Durch die Kartusche besonders umweltfreundlich, da das Schaumlöschmittel gekapselt ist.	50 l	826.389	
SG50 CAFS green / 10 m	gefüllt mit 48,4 l Wasser & 1,6 l fluorfreiem Bluefoam 3x3 in Kartusche Schlauchlänge 10 m Zuverlässige Löschwirkung bei Brandklasse A + B, u.a. auch bei Problemstoffen, wie Kunststoff, Gummi, Öl oder Vermischungen von diesen Stoffen. Durch die Kartusche besonders umweltfreundlich, da das Schaumlöschmittel gekapselt ist.	50 l	826.390	

Produkt	Beschreibung	Inhalt	Art.-Nr.	Produktabbildung
Fahrbarer CO₂-Feuerlöscher				
K10	Fahrgestell mit Vollgummireifen, CO ₂ -Flasche mit Hebelventil, Schlauch 0,8 m lang, mit Schneerohr.	10 kg	823.100	
K30 / 6 m	Fahrgestell mit Vollgummireifen, CO ₂ -Flasche mit Drehventil, Schlauch 6 m lang, mit abstellbarem Schneerohr.	30 kg	826.461	
K30 / 12 m	Fahrgestell mit Vollgummireifen, CO ₂ -Flasche mit Drehventil, Schlauch 12 m lang, mit abstellbarem Schneerohr.	30 kg	826.463	
K60 / 6 m	Fahrgestell mit Vollgummireifen, CO ₂ -Flasche mit Drehventil, Schlauch 6 m lang, mit abstellbarem Schneerohr.	2 x 30 kg	826.059	
K60 / 12 m	Fahrgestell mit Vollgummireifen, CO ₂ -Flasche mit Drehventil, Schlauch 12 m lang, mit abstellbarem Schneerohr.	2 x 30 kg	826.062	
Kühl-Lösch-System				
KLS-500	Schaumpistole mit Zumischbehälter zum Anschluss an einen Wasserhahn, gefüllt mit F-500, Schlauch 15 m lang, inkl. Wandhalterung		824.055	

Produkt	Beschreibung	LE	Art.-Nr.	Produktabbildung
Löschcontainer-Serie LC	Wahlweise als Pulver-, Schaum- oder CO ₂ -Ausführung, GFK-Haube und Schlauchhaspel, Grundmaße Standard 130 x 80 cm, Grundmaße mit Totmannbremse 135 x 80 cm, Schwerlastrollen.			
LC 250 P - ABC	mit ABC-Löschpulver TOTALIT G Classic, 30 m Schlauch DN 20 formstabil, Löschpistole abstellbar, Gewicht ca. 550 kg	250 kg	826.470	
LC 250 P - BC	mit BC-Löschpulver TOTALIT 2000 N, 30 m Schlauch DN 20 formstabil, Löschpistole abstellbar, Gewicht ca. 550 kg	250 kg	826.471	
LC 250 P - D	mit D-Metallbrand-Löschpulver TOTALIT M, 30 m Schlauch DN 20 formstabil, Löschpistole abstellbar, Gewicht ca. 550 kg	250 kg	826.478	
LC 135 K	mit Kohlendioxid, 30 m Schlauch DN 12 formstabil, Löschpistole abstellbar, Gewicht ca. 580 kg	135 kg	826.479	
LC 250 SG - AB Fluorfrei	mit 7,5 l KOMET Extrakt S und 242,5 l Wasser, 30 m Schlauch DN 20 formstabil, Löschpistole abstellbar, Gewicht ca. 560 kg	250 l	826.506	
LC 250 WG - F-500 Fluorfrei	mit 7,5 l F-500 und 242,5 l Wasser, 30 m Schlauch DN 20 formstabil, Löschpistole abstellbar, Gewicht ca. 560 kg	250 l	826.560	

Produkt	Beschreibung	LE	Art.-Nr.	Produktabbildung
	Optional auch mit Totmannbremse erhältlich:			
LC 250 P - ABC	mit ABC-Löschpulver TOTALIT G Classic, 30 m Schlauch DN 20 formstabil, Löschpistole abstellbar, Gewicht ca. 550 kg	250 kg	826.523	
LC 250 P - BC	mit BC-Löschpulver TOTALIT 2000 N, 30 m Schlauch DN 20 formstabil, Löschpistole abstellbar, Gewicht ca. 550 kg	250 kg	826.524	
LC 250 P - D	mit D-Metallbrand-Löschpulver TOTALIT M, 30 m Schlauch DN 20 formstabil, Löschpistole abstellbar, Gewicht ca. 550 kg	250 kg	826.525	
LC 135 K	mit Kohlendioxid, 30 m Schlauch DN 12 formstabil, Löschpistole abstellbar, Gewicht ca. 580 kg	135 kg	826.526	
LC 250 SG - AB Fluorfrei	mit 7,5 l KOMET Extrakt S und 242,5 l Wasser, 30 m Schlauch DN 20, formstabil, Löschpistole abstellbar, Gewicht ca. 560 kg	250 l	826.530	
LC 250 WG - F-500 Fluorfrei	mit 7,5 l F-500 und 242,5 l Wasser, 30 m Schlauch DN 20, formstabil, Löschpistole abstellbar, Gewicht ca. 560 kg	250 l	826.561	
	CAFS-Ausführung			
LC 250 SG CAFS fluorfrei	mit Wasser und fluorfreiem BLUEFOAM 3x3, 30 m Schlauch DN 20 formstabil, Löschpistole abstellbar, Gewicht ca. 570 kg	250 l	826.545	

Produkt	Beschreibung	LE	Art.-Nr.	Produktabbildung
Löschanhänger P/SG 250 N 250-kg / I-Serie (fahrbarer Anhänger)	Kfz -Anhänger gemäß StVZO, wettergeschützt durch Plane, Löschpistole mit einem Hochdruck- schlauch auf kurbelbarer Schlauchhaspel, 30 m lang.			
P 250 N - ABC	mit Zugöse, mit ABC-Löschpulver, Gewicht ca. 730,0 kg	250 kg	826.512	
P 250 N - ABC	mit Kugelkupplung, mit ABC-Löschpulver, Gewicht ca. 730,0 kg	250 kg	826.511	
P 250 N - BC	mit Zugöse, mit 250 kg BC-Löschpulver, Gewicht ca. 730,0 kg	250 kg	826.514	
P 250 N - BC	mit Kugelkupplung, mit BC-Löschpulver, Gewicht ca. 730,0 kg	250 kg	826.513	
P 250 N - D	mit Zugöse, mit D-Metallbrand-Löschpulver, Gewicht ca. 730,0 kg	250 kg	826.510	
P 250 N - D	mit Kugelkupplung, mit D-Metallbrand- Löschpulver, Gewicht ca. 730,0 kg	250 kg	826.509	
SG 250 N - AB KES	mit Zugöse, mit KOMET Extrakt S, Gewicht ca. 750,0 kg	250 l	826.522	
SG 250 N - AB KES	mit Kugelkupplung, mit KOMET Extrakt S, Gewicht ca. 750,0 kg	250 l	826.521	

Produkt	Beschreibung	Art.-Nr.	Produktabbildung
Kunststoff-Fußringe			
für tragbare Feuerlöscher Typ GS/GX/FX/SG/WG/S/W/WX/SX <small>Ausnahme: FX6 Euro-S</small>	6 l/kg, ø 150 mm	253.646	
für tragbare Feuerlöscher Typ GS/GX/FX/SG/WG/S/W/WX/SX	9 oder 12 l/kg, ø 190 mm	253.679	
für tragbare Feuerlöscher Typ GY/MY	6 kg, ø 150 mm	255.482	
für tragbare Feuerlöscher Typ GY/MY	12 kg, ø 190 mm	255.483	
Feuerlöscher-Ständer			
FLS-P	RAL 9005 tiefschwarz pulverbeschichtet, für 1 Feuerlöscher bis 12 kg Größe	253.255	
FLS-G	galvanisch verzinkt, für 1 Feuerlöscher bis 12 kg Größe	253.256	
FLS-1R	rot pulverbeschichtet, zusammenlegbar, für 1 Feuerlöscher bis 12 kg Größe	907.550	
FLS-1R-ST	rot pulverbeschichtet, zusammenlegbar, für 1 Feuerlöscher bis 12 kg Größe, mit Schildträger 200 x 200 mm, ohne Piktogramm	907.551	
FLS-1W	weiss pulverbeschichtet, zusammenlegbar, für 1 Feuerlöscher bis 12 kg Größe	907.555	
FLS-2R	rot pulverbeschichtet, zusammenlegbar, für 2 Feuerlöscher bis 12 kg Größe	907.560	
FLS-2W	weiss pulverbeschichtet, zusammenlegbar, für 2 Feuerlöscher bis 12 kg Größe	907.565	
Wandaufhänger			
für tragbare Feuerlöscher Typ Y/GX/GE/GD/WG/K5/W/S/WX/SX		622.599	
für Typ K2		254.192	
für Typ K2 SE		254.870	

Produkt	Beschreibung	Art.-Nr.	Produktabbildung
Feuerlöscher-Kunststoffüberzüge			
für 6 kg/l Feuerlöscher	transparent, aus PVC-Gitterfolie, mit Feuerlöscher-symbol	907.720	
für 9/12 kg/l Feuerlöscher	transparent, aus PVC-Gitterfolie, mit Feuerlöscher-symbol	907.721	
für 50 kg/l fahrbare Feuerlöscher	transparent, aus PVC-Gitterfolie, mit Feuerlöscher-symbol	907.722	
für K30/60 CO2-Feuerlöscher	transparent, aus PVC-Gitterfolie, mit Feuerlöscher-symbol	907.723	
für 5 kg CO2-Feuerlöscher	transparent, aus PVC-Gitterfolie, mit Feuerlöscher-symbol	907.724	
für 12 kg Metallbrand-Feuerlöscher	transparent, aus PVC-Gitterfolie, mit Feuerlöscher-symbol	907.725	
für 6 kg/l Feuerlöscher	neongelb, Kunststoffgewebe mit Gummizug, mit Feuerlöschersymbol	907.741	
für 9/12 kg/l Feuerlöscher	neongelb, Kunststoffgewebe mit Gummizug, mit Feuerlöschersymbol	907.742	
für 50 kg/l fahrbare Feuerlöscher	neongelb, Kunststoffgewebe mit Gummizug, mit Feuerlöschersymbol	907.743	
für K30/60 CO2-Feuerlöscher	neongelb, Kunststoffgewebe mit Gummizug, mit Feuerlöschersymbol	907.744	
für 5 kg CO2-Feuerlöscher	neongelb, Kunststoffgewebe mit Gummizug, mit Feuerlöschersymbol	907.746	
für 12 kg Metallbrand-Feuerlöscher	neongelb, Kunststoffgewebe mit Gummizug, mit Feuerlöschersymbol	907.747	

Produkt	Beschreibung	Art.-Nr.	Produktabbildung
Feuerlöscher-Schutzkästen (Wand)			
KRISTALL 6	für Feuerlöscher bis 6 kg. Transparenter Kunststoff, 640 x 300 x 210 mm mit Panikverschluss	907.695	
KRISTALL 12	für Feuerlöscher bis 12 kg. Transparenter Kunststoff, 800 x 340 x 240 mm mit Panikverschluss	907.697	
Feuerlöscher-Schutzschränke	Aufputzschränke		
HL 070-S/12-MD	rot, für 1 Feuerlöscher bis 12 kg, mit Ringdrehgriff, 340 x 710/750 x 220mm	907.471	
HL 070-S/2.12-MD	rot, für 2 Feuerlöscher bis 12 kg, mit Ringdrehgriff, 640 x 710/750 x 220mm	907.481	
HL 070-S/CO-MD	rot, für 1 Feuerlöscher CO ₂ bis 6 kg, mit Ringdrehgriff, 350 x 900/930 x 250mm	907.491	
HL 080-S/12-Z	rot, für 1 Feuerlöscher bis 12 kg, mit Zylinderschloss, 340 x 710/750 x 220 mm	907.581	
HL 080-S/2.12-Z	rot, für 2 Feuerlöscher bis 12 kg, mit Zylinderschloss, 640 x 710/750 x 220 mm	907.591	
HL 080-S/CO-Z	rot, für 1 Feuerlöscher CO ₂ bis 6 kg, mit Zylinder- schloss, 350 x 870/900 x 250 mm	907.600	

Produkt	Beschreibung	Art.-Nr.	Produktabbildung
Feuerlöscher-Schutzschränke	Einbauschränke		
HL 070-E/6-MD	grau, für 1 Feuerlöscher bis 6 kg, mit Ringdrehgriff, 300 x 700 x 180 mm	907.501	
HL 070-E/6-MD	rot, für 1 Feuerlöscher bis 6 kg, mit Ringdrehgriff, 300 x 700 x 180 mm	907.505	
HL 070-E/12-MD	grau, für 1 Feuerlöscher bis 12 kg, mit Ringdrehgriff, 300 x 700 x 220 mm	907.511	
HL 070-E/12-MD	rot, für 1 Feuerlöscher bis 12 kg, mit Ringdrehgriff, 300 x 700 x 220 mm	907.515	
HL 080-E/12-Z	grau, für 1 Feuerlöscher bis 12 kg, mit Zylinderschloss, 300 x 700 x 220 mm	907.621	
HL 080-E/12-Z	rot, für 1 Feuerlöscher bis 12 kg, mit Zylinderschloss, 300 x 700 x 220 mm	907.625	

Produkt	Beschreibung	Art.-Nr.	Produktabbildung
Kfz-Halterungen			
für tragbare Feuerlöcher Typ Y/GS/GX/FX/SG/WG/S/W/MY/WX/SX	für 6 kg/l ø 150 mm	253.274	
für tragbaren Feuerlöscher Typ FX6 Euro-S	für 6 kg/l ø 160 mm	253.265	
für tragbare Feuerlöcher Typ Y/GS/GX/FX/SG/WG/S/W/MY/WX/SX	für 9 / 12 kg ø 190 mm	253.814	
für tragbare Feuerlöcher Typ SG/WG 6 alt (vor BJ 2007)	für 6 l	253.431	
für tragbare Feuerlöcher Typ SG/WG 9 alt (vor BJ 2007)	für 9 l	253.275	
für Typ KA2		252.499	
für Typ K2 a		254.048	
für Typ K2 SE		254.870	
für Typ K5		253.356	
für Typ FX2		255.272	

Produkt	Beschreibung	Art.-Nr.	Produktabbildung
Feuerlöscher-Schutzkästen (Kfz)			
Schutzkasten LKW ADAMANT 600	für 6 kg Feuerlöscher Außenmaß: 310 x 610 x 247 mm (BxHxT) Innenmaß: 247 x 551 x 204 mm (BxHxT) 1 Spannband Ø 150/170 mm	907.766	
Schutzkasten LKW ADAMANT ISO-600	für 6 kg Feuerlöscher und ISOGARD Außenmaß: 310 x 671 x 247 mm (BxHxT) Innenmaß: 247 x 629 x 204 mm (BxHxT) 2 Spannänder Ø 150/170 mm	907.767	
Schutzkasten LKW ADAMANT 900	für 9 kg Feuerlöscher Außenmaß: 310 x 671 x 247 mm (BxHxT) Innenmaß: 247 x 629 x 204 mm (BxHxT) 2 Spannänder Ø 170/190 mm	907.768	
Schutzkasten LKW REGON 1200	für 12 kg Feuerlöscher Außenmaß: 335 x 865 x 240 mm (BxHxT) Innenmaß: 264 x 816 x 204 mm (BxHxT) 2 Spannänder Ø 170/190 mm	907.769	
Jonesco Feuerlöscher-Schutzkästen mit extra Stauraum für Zubehör			
JBDE 85	für Feuerlöscher bis 12 kg, Kunststoff rot/schwarz für Wandmontage oder freistehend Außenmaß: 565 x 850 x 375 mm (BxHxT) Innenmaß: 530 x 760 x 300 mm (BxHxT)	907.900	
JBDR 85	für Feuerlöscher bis 12 kg, Kunststoff rot für Wandmontage oder freistehend Außenmaß: 565 x 850 x 375 mm (BxHxT) Innenmaß: 530 x 760 x 300 mm (BxHxT)	907.905	
Jonesco Feuerlöscher-Schutzkasten (Kfz)			
JBDR 73	für Feuerlöscher bis 12 kg, Kunststoff rot für Montage an Kfz Außenmaß: 435 x 730 x 290 mm (BxHxT) Innenmaß: 350 x 625 x 225 mm (BxHxT)	907.910	



Über Johnson Controls

Bei Johnson Controls (NYSE: JCI) gestalten wir die Umgebung, in der Menschen leben, arbeiten, lernen und sich erholen. Als weltweit führendes Unternehmen für intelligente, gesunde und nachhaltige Gebäude ist es unsere Mission, die Gebäudeleistung zum Wohle der Menschen, der Orte und des Planeten zu verbessern.

Seit fast 140 Jahren stehen wir für Innovationen. Unser umfassendes digitales OpenBlue Portfolio bietet Lösungen der Zukunft für das Gesundheitswesen, Schulen & Universitäten, Rechenzentren, Flughäfen, die industrielle Fertigung und andere Branchen. Mit einem globalen Team von 100.000 Experten in mehr als 150 Ländern bietet Johnson Controls das weltweit größte Portfolio an Gebäudetechnik-, Software- sowie Servicelösungen mit einigen der vertrauenswürdigsten Marken der Branche.

Für weitere Informationen besuchen Sie www.johnsoncontrols.de und folgen Sie uns unter [@johnsoncontrols](https://www.instagram.com/johnsoncontrols) auf sozialen Plattformen.

TOTAL Feuerschutz GmbH
Industriestraße 13
68526 Ladenburg
Tel. +49 (0)6203 1769-000
Fax +49 (0)6203 1769-252
E-Mail: total@jci.com
www.totalfeuerschutz.de